



- Ne nécessite que 30 à 40 cv de puissance par mètre
- Vitesse de travail entre 8 et 16 km/h selon la nature du terrain
- Plus de 4 hectares par heure (avec un Dyna-Drive de 4.00 m)
- Durée de vie plus longue car les dents sont en contact seulement 14% du temps avec le sol
- Système d'entraînement simple et robuste ne nécessitant aucun entretien
- Chaîne de transmission massive duplex tendue automatiquement
- Dispositif antichocs permettant d'absorber les à-coups
- Lubrification par bain d'huile
- Pas de système de prise de force
- 6 largeurs disponibles

DYNA-DRIVE	1 600	2 000	2 600	3 000	4 000	5 000
Largeur de travail (m)	1.60	2.00	2.60	3.00	4.00	5.00
Largeur de transport (m)	2.00	2.40	3.00	3.40	4.40	5.40
Puissance tracteur requise (cv)	50-70	60-90	80-120	90-130	130-180	160-240
Rendement moyen à 12 km/h	2.00	2.50	3.10	3.60	4.80	6.00
Poids avec rouleau ébouleur (kg)	1 050	1 250	1 320	1 480	2 080	2 620
Nombre de dents	104	124	160	184	242	304

#### Options & accessoires :

- Rouleau ébouleur
- Rouleau packer

