



- Le concept modulaire permet d'adapter rapidement la longueur du lamier aux besoins du chantier de taille
- Montage simple qui permet d'ajouter ou supprimer rapidement un module de coupe
- Corps profilé d'alliage léger anodisé, inoxydable dont la matière est d'une résistance supérieure à celle de l'acier
- Ensemble mécanique d'une grande robustesse
- Le profilé peut recevoir des modules de coupe supplémentaires tout en conservant la rigidité de l'ensemble
- **Lame du haut parfaitement dégagée pour sectionner des branches de gros diamètre**
- Profilé extrêmement compact qui facilite l'utilisation du lamier et améliore le dégagement des végétaux
- **Qualité de coupe nette et franche**
- Lames de scie CHROME VANADIUM
- **Système anti-desserrage des lames**

- Adaptable sur de nombreux porteurs : télescopiques, chargeurs, pelles, nacelles
- **Bloc hydraulique universel flasqué sur le moteur qui permet de régler la vitesse de rotation des lames et limite la pression du circuit**
- Limiteur qui régule l'alimentation du moteur et protège la transmission en cas d'obstacle
- **Graissage centralisé des paliers**
- Transmission complètement fermée car points de fixation usinés dans la masse
- **Transmission puissante avec des poulies à gros diamètre associés à des courroies de grand rendement. Ensemble monté sur un arbre claveté**
- Transmission résistante grâce à 2 roulements de diamètres différents et suffisamment espacés
- **Bonne évacuation de la chaleur grâce au corps en alliage léger**
- **Couvercle autocentrant qui se dépose facilement**

| Nombre de lames de série       | Composition                        | LARGEUR DE COUPE    |                     |                     |
|--------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                |                                    | avec lames Ø 600 mm | avec lames Ø 650 mm | avec lames Ø 700 mm |
| 2                              | 1 module 2 lames                   | 1.08 m              | 1.13 m              | 1.18 m              |
| 3                              | 1 module 2 lames + 1 module 1 lame | 1.56 m              | 1.61 m              | 1.66 m              |
| 4                              | 1 module 4 lames                   | 2.04 m              | 2.09 m              | 2.14 m              |
| 5                              | 1 module 4 lames + 1 module 1 lame | 2.52 m              | 2.57 m              | 2.62 m              |
| <b>Modules supplémentaires</b> |                                    |                     |                     |                     |
| 6                              | 1 module 1 lame                    | 3.00 m              | 3.05 m              | 3.10 m              |
| 7                              | 1 module 2 lames                   | 3.48 m              | 3.53 m              | 3.58 m              |

#### Options & accessoires :

- Lame de scie 96 dents pour les 3 diamètres
- 1 plateau double à couteaux mobiles pour les 3 diamètres
- 1 plateau simple à couteaux mobiles à 2 biseaux pour les 3 diamètres
- Supplément pour carré de 100 mm

Matériel livré avec :

- Moteur et bloc diviseur de débit
- Kit flexible et pièces d'adaptation standards pour débroussailleuses BOMFORD



**Attention nous consulter :**

- pour les matériels autres que BOMFORD
- si le débit de la débroussailleuse est inférieur à 80 l/min