



### OPTION

Cardan homocinétique TLC Mini

Kit de protection en caoutchouc supplémentaire

Paire de patins

Distributeur mono levier en croix avec position flottante : Débit (40l/min, 80l/min)

- Broyeurs pour accotements de route, allées, buissons, bords de rivières, parcs et jardins
- Boitier 540tr/min roue libre
- Déport hydraulique par parallélogramme
- Orientation hydraulique de la tête de coupe : suivi du terrain
- Cadran standard (homocinétique en option)
- Attelage tracteur Cat.2
- Pied d'appui
- Transmission bain d'huile avec roue libre
- Rotor équilibré électroniquement
- Diamètre rotor 101mm
- Rouleau d'appui auto nettoyant réglable en hauteur
- Diamètre rouleau 114mm
- Cadran
- Carter de protection

MINI TCL	120	140	160	SUPER 120	SUPER 140	SUPER 160
Poids (kg)	265	290	315	265	290	315
Largeur de travail (m)	1.2	1.4	1.6	1.2	1.4	1.6
Puissance demandée (cv)	30	40	50	30	40	50
Nombre de fléaux	40	48	56	40	48	56
Nombre de marteaux	20	24	28	20	24	28

	X	Y	Z	K	W
<b>Broyeurs MINI TCL</b>					
120	120 cm	165 cm	53 cm	152 cm	52 cm
140	140 cm	165 cm	53 cm	173 cm	72 cm
160	160 cm	165 cm	53 cm	196 cm	96 cm
<b>Broyeurs MINI TCL SUPER</b>					
120	120 cm	165 cm	20 cm	186 cm	85 cm
140	140 cm	165 cm	20 cm	206 cm	106 cm
160	160 cm	165 cm	20 cm	230 cm	129 cm

