



- **Attelage tracteur Cat.3**
- **Transmission bain d'huile avec roue libre**
- **Patins d'appui réglables en hauteur**
- **Courroies dentées**
- **Roulement rotor à double rouleau oscillant**
- **Rotor équilibré électroniquement**
- **Diamètre rotor 194 mm**

OPTION
Attelage au tracteur
Transmission à bain d'huile avec roue libre
Roulements oscillants
Diamètre rotor 107 mm
Diamètre rouleau palpeur 114 mm
Boitier 540 tr / min
Cardan standard

- **Rouleau d'appui avec décrotoir réglable en hauteur**
- **Diamètre rouleau 194 mm**
- **Vitesse de coupe 52m/sec**
- **Amortisseur sur attelage 2^{ème} point avec système de blocage**
- **Accumulateur hydraulique au contrôle angle de travail**

Broyeurs TCL MASTER	200	230	250
ROTOR STANDARD			
Poids (kg)	1170	1220	1250
Largeur de travail (m)	1.94	2.25	2.40
Puissance demandée (cv)	90-100	100-120	100-150
Nombre de fléaux	44	52	52
Nombre de marteaux	22	26	26

	X	Y	Z	K	W
Broyeurs TCL MASTER					
200	193 cm	230 cm	54 cm	322 cm	208 cm
230	234 cm	230 cm	54 cm	353 cm	238 cm
250	249 cm	230 cm	54 cm	368 cm	258 cm

