



- **Broyeurs pour accotements de route, allées, buissons, bords de rivières, parcs et jardins**
- **Boitier 540tr/min avec roue libre**
- **Déport hydraulique de la tête de coupe : suivi du terrain**
- **Cadran standard (homocinétique en option)**
- **Equipement avec rotor multi-agressif recommandé**
- **Jonction pour auto nivellement au terrain**
- **Protection carter**

OPTION
Cardan homocinétique
Amortisseur oléopneumatique
Sécurité ressort sur attelage 3 points
Paire de patins
Roue anti-engouffrement
Distributeur mono levier en croix avec position flottante : Débit (40l/min,80l/min)

- **Attelage tracteur Cat.3**
- **Transmission bain d'huile avec roue libre**
- **Courroies dentées**
- **Pieds d'appui**
- **Roulement rotor à double sphère oscillante**
- **Rotor équilibré électroniquement**
- **Rouleau d'appui avec décroisseur réglable en hauteur**

Broyeurs TCL DYNAMIC	160	180	200	160	180	200
	ROTOR STANDARD			ROTOR MULTI-AGRESSIF		
Poids (kg)	660	725	750	680	745	770
Largeur de travail (m)	1.54	1.80	1.96	1.54	1.80	1.96
Puissance demandée (cv)	50-60	60-70	60-70	50-60	60-70	70-80
Nombre de fléaux	32	48	48	64	80	80
Nombre de marteaux	16	24	24	32	40	40

Broyeurs TCL DYNAMIC SUPER	160	180	200	160	180	200
	ROTOR STANDARD			ROTOR MULTI-AGRESSIF		
Poids (kg)	670	730	750	690	750	770
Largeur de travail (m)	1.54	1.80	1.96	1.54	1.80	1.96
Puissance demandée (cv)	50-60	60-70	70-80	50-60	60-70	70-80
Nombre de fléaux	32	48	48	64	80	80
Nombre de marteaux	16	24	24	32	40	40

	X	Y	Z	K	W
Broyeurs TCL DYNAMIC					
160	158 cm	197 cm	48 cm	243 cm	125 cm
180	184 cm	197cm	48 cm	269 cm	145 cm
200	200 cm	197 cm	48 cm	285 cm	165 cm
Broyeurs TCL DYNAMIC SUPER					
160	158 cm	185 cm	41 cm	275 cm	155 cm
180	184 cm	185 cm	41 cm	301 cm	175 cm
200	200 cm	185 cm	41 cm	317 cm	195 cm

