

Tondeuses à 3 lames à axe vertical - A partir de 16 cv

Equipement standard

- Prise de force 540 T/mn.
- Attelage 3 points réversible pour transmission aussi bien à l'avant qu'à l'arrière du tracteur.
- Dispositif anti torsion du plateau

Cyclone C28

- Pour tracteur de 16-28 CV.
- 4 roues



Le kit mulching vous permet de pulvériser l'herbe pour en cacher les résidus.

Code	Modèle	Poids (Kg)	Largeur de coupe (cm)
Ejection Latérale			
C28-SD4	C28 120 SD	155	120
C28-SD5	C28 150 SD	170	150
C28-SD6	C28 180 SD	200	180
Ejection arrière			
C28-RD4	C28 120 RD	155	120
C28-RD5	C28 150 RD	170	150
C28-RD6	C28 180 RD	200	180
Options			
009 9679/80	Machine avec transmission 1000 t/min (précisez le sens de rotation)		
009 9681/82	Machine avec transmission 2000 t/min (précisez le sens de rotation)		
009 9549	Mulching kit pour version 120 éjection AR		
009 9550	Mulching kit pour version 150 éjection AR		
009 9551	Mulching kit pour version 180 éjection AR		
009 9536	Rouleau AV		
009 9626	Attelage 3 points cat. '1N'		
009 9528	Fourche P.d.F Z6x21x25		
009 9570	4 roues pneumatiques 230 x 90 mm (supplément)		
009 9840	Triangle d'attelage pour tracteur		