

Tondeuses à 3 lames à axe vertical - A partir de 25 cv

Équipement standard

- Prise de force 540 T/mn.
- Attelage 3 points réversible pour transmission aussi bien à l'avant qu'à l'arrière du tracteur.
- Dispositif anti torsion du plateau

Cyclone C50

- Pour tracteur de 20-50 CV.
- 4 roues pleines avec coussinets à billes
- Rouleau antérieur pour la version 210.
- Attelages oscillants.



Le kit mulching vous permet de pulvériser l'herbe pour en cacher les résidus.

Code	Modèle	Poids (Kg)	Largeur de coupe (cm)
Ejection Arrière			
C50-RD4	C50 120 RD	240	120
C50-RD5	C50 150 RD	250	150
C50-RD6	C50 180 RD	272	180
C50-RD7	C50 210 RD	313	210
Options			
009 9683/84	Machine avec transmission 1000 t/min (précisez le sens de rotation)		
009 9511	Mulching kit pour version 120 éjection AR		
009 9508	Mulching kit pour version 150 éjection AR		
009 9509	Mulching kit pour version 180 éjection AR		
009 9548	Mulching kit pour version 210 éjection AR		
009 9915	Rouleau AV		
009 9525/6/7	Attelage 3 points cat. '1N'		
009 9529	Arbre P.d.F. Z6x21x25		
009 9825	4 roues pneumatiques 280 x 100 mm (supplément)		
009 9940	Kit rouleau arrière pour version 120		
009 9941	Kit rouleau arrière pour version 150		
009 9942	Kit rouleau arrière pour version 180		
009 9943	Kit rouleau arrière pour version 210		