

### Tondeuses combinées pour tracteurs de 25 à 80 CV

#### Equipement standard

Cyclone Flex - Tondeuse grande largeur traînée.

Tondeuse combinée.

- Pour tracteurs de 25-80 CV.
- Prise de force 540 tr/mn.
- Trois tondeuses à gazon à axe vertical avec éjection AR.
- Rouleau antérieur.
- 12 roues pneumatiques 280 x 100 mm.
- Châssis chariot avec double attelage oscillant reliant les plateaux de coupe.
- Roues pneumatiques pour le transport.
- Timon pour le remorquage avec pied de soutien.
- Installation hydraulique pour le soulèvement vertical des trois tondeuses.
- Cardan principal grand-angle avec friction.
- Dispositif anti verrouillage du plateau



Code	Modèle	Poids (Kg)	Largeur de coupe (cm)
Flex 360	312-FLX	1 120	360
Flex 450	315-FLX	1 180	450
Flex 510	317-FLX	1 235	510
Options			
009 9552	Kit commande hydraulique pour le déblocage de tondeuses		
009 9556	Mulching kit pour version 360		
009 9557	Mulching kit pour version 450		
009 9558	Mulching kit pour version 510		
009 9596	Attelage avant pivotant (anneau fixe)		
009 9597	Attelage avant oscillant (chape pivotante de haut en bas)		
009 9703	Roues pleines 250 x 80 mm (supplément)		
009 9805	Kit routier pour version 360 et 450		
009 9945	Kit rouleau arrière pour version 312		
009 9946	Kit rouleau arrière pour version 315		
009 9947	Kit rouleau arrière pour version 317		