



Aérateur d'andains SV-2500-SE

- **Grandes roues fixes assurant un flux de travail en douceur et qui, avec la suspension très souple, adapte la machine au terrain. La suspension se verrouille automatiquement lorsque la machine est soulevée.**
- **Le tapis arrière peut être soulevé hydrauliquement afin de laisser la matière derrière l'appareil, ou de l'andainer à l'aide des déflecteurs (en option).**
- **Le tapis arrière peut travailler dans les deux sens et peut se régler en 3 positions en fonction du travail. Le grand espace à chaque extrémité du tapis permet un dégagement important de la matière.**
- **L'aérateur d'andains peut être livré soit avec 2 déflecteurs, soit avec un tapis hydraulique.**
- **Modèle équipé d'un rotor horizontal avec 72 dents de ramassage qui collectent la matière, sans pierres ou terre.**
- **Le rotor ne courbe que très légèrement la matière et l'andaine en l'aérant.**
- **Ce modèle peut déposer l'andain sur le côté droit ou le côté gauche.**

Caractéristiques	SV - 2500 - SE
Largeur de travail	2.50 m
Largeur de transport	3.30 m
Vitesse de travail	8 - 15 km/h
Débit de chantier	2.5 - 3.9 ha/h
Puissance requise	80 cv
Diamètre du rotor	80 cm
Nombre de dents doubles	72
Dimensions pneumatiques	16.5 x 8/6 ply
Nombre distributeurs requis	1 double Eff +
PTO	540 tr/min
Poids	850 kg



Option & accessoire :

- Protection plastique avec fixation
- Déflecteurs courts
- Déflecteurs longs