



Aérateur d'andains SV-2500

- Machine montée sur attelage 3 points, avec un espace de flottement de chaque côté permettant d'incliner la machine pour dévier l'andain.
- Le déflecteur réglable permet d'avoir un andain régulier.
- Les roues pivotantes peuvent être relevées afin de diminuer la largeur de transport
- Les nombreuses dents du rotor assurent un flux optimal de la matière en toute sécurité. De plus, l'espace de 19 cm entre l'extrémité des dents et le carter de l'appareil permet le passage de quantité de matière relativement importante.
- L'aérateur d'andains peut être livré soit avec 2 déflecteurs, soit avec un tapis hydraulique.
- Modèle équipé d'un rotor horizontal avec 72 dents de ramassage qui collectent la matière, sans pierres ou terre.
- Le rotor ne courbe que très légèrement la matière et l'andaine en l'aérant.

Caractéristiques	SV - 2500
Largeur de travail	2.50 m
Largeur de transport	3.00 m
Vitesse de travail	8 - 15 km/h
Débit de chantier	2.5 - 3.9 ha/h
Puissance requise	80 cv
Diamètre du rotor	80 cm
Nombre de dents doubles	72
Dimensions pneumatiques	16.5 x 6.5-8/6 ply
Nombre distributeurs requis	1 simple effet
PTO	540 tr/min
Poids	680 kg



Option & accessoire :

Protection plastique avec fixation