



Râteau combiné RV-300 / RV-390

- Un râteau à de nombreuses fins telles que l'épandage d'herbe et de foin, aération d'un éclat de paille ou déchirure des matériaux.
- Lorsque vous aérez un tesson, déplacez-le de 60 à 70 cm sur le côté et laissez en même temps dans un tesson haut et aéré.
- Le râteau RV est disponible en 2 tailles avec une largeur de travail de 3,0 m ou 3,9 m et 2 ou 4 roues respectivement en standard.
- Les rivières sont équipées de traction du cardan entre les rotors pour éviter les temps d'arrêt.
- Couronne / roue de pointe sur chaque rotor, fer en U solide.
- Les ressorts de râteau sont déplacés de râteau à position écartée sans l'utilisation d'outils.
- La force centrifuge presse les ressorts en position de travail et heurtant un rocher ou un trou dans le champ, ils frappent au lieu d'aller dans le sol.
- Pendant le transport, tournez manuellement le râteau derrière le tracteur.



Le râteau
combiné

Poids (Kg)

Largeur de travail (m)

Largeur de transport (m)

Montage

RV - 300

325

3.00

2.50

3 points

RV - 390

420

3.90

3.20

3 points

Option & accessoire :

Possibilité d'ajouter 2 roues supplémentaires sur le modèle RV-300, soit 4 roues